

## LS FLAT mini KNX

## Numéro d'article

ED10429002

## Code GTIN

4015120429002



## Description du produit

- Lentille plate de 3 mm, donc très discret
- Régulation de l'éclairage intégré
- Combinable avec d'autres capteurs de lumière pour la mesure dans les situations vastes ou complexes

## Fonctions particulières:

- Régulation constante de luminosité dépendante de la lumière ambiante, fonction d'éclairage de balisage, fonction interrupteur crépusculaire



## Données techniques

## GÉNÉRALITÉS

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Catégorie d'appareils | Réglage du niveau de luminosité |
| Contenu de livraison  | Capteur et bornier              |
| Interface utilisateur | Logiciel ETS                    |
| Télécommandable       | -                               |
| Conformité            | CE, EAC, RoHS, DEEE             |
| Garantie              | 5 ans                           |

## FIXATION

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de montage                   | Inséré                     |
| Lieu de montage                   | Au plafond                 |
| Dimensions d'installation         | Profondeur: 45 mm, Ø 25 mm |
| Type de raccordement              | Bornier enfichable         |
| Section du conducteur à raccorder | 0.6 - 0.8 mm <sup>2</sup>  |

## BOÎTIER

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Dimensions | Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 33 mm |
| Poids      | 56 g                              |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Matériau                        | PE résistant aux UV         |
| Indice de protection            | IP55                        |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+35 °C               |
| Taux d'humidité relative        | 5 - 93 %, sans condensation |
| Couleur                         | opale mat                   |

## RACCORDEMENT

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Système de commande     | KNX          |
| Classe de protection    | III          |
| Tension nominale        | 29 - 31 V DC |
| Puissance nominale      | 0.3 W        |
| Consommation de courant | 10 mA        |

## CAPTEURS

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Hauteur de montage recommandée | 3 m              |
| Hauteur de montage max.        | 5 m              |
| Système photométrique          | Luminosité mixte |
| Consigne de luminosité         | 5 - 10000 lx     |

## Réglages d'usine

## GÉNÉRALITÉS

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Intensité de l'incandescence        | 100 % |
| Balisage dépendant de la luminosité | -     |

## CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

|               |       |
|---------------|-------|
| Canal         | C1    |
| Temporisation | 5 min |


## LS FLAT mini KNX

| Numéro d'article | Code GTIN     |
|------------------|---------------|
| ED10429002       | 4015120429002 |


## Accessoires

| Nom du produit                       | Numéro d'article | Description du produit                          | Code GTIN     |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Adaptateurs</b>                   |                  |                                                 |               |
| COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 | EP10426391       | Adaptateur de spot pour détecteur mini Ø 8/12 m | 4015120426391 |

## Dimensions



## Schéma de raccordement



Raccordement standard

## Description détaillée du produit

- Lentille plate de 3 mm, donc très discret
- Programmation simple par logiciel ETS
- Régulation de l'éclairage intégré
- Combinable avec d'autres capteurs de lumière pour la mesure dans les situations vastes ou complexes