
# FICHE TECHNIQUE

## SUN OFL TR 3700 850 WH

| Numéro d'article | Code GTIN |
|---|---|
| EL10810152 | 4015120810152 |




3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

ON/OFF | LED 5200 K | CRI 81 | Phi 3700 lm | 123 lm/W | IP65

### Description du produit

- Projecteur à LED dans un boîtier haute qualité en aluminium moulé sous pression
- La puissance lumineuse de 30 W LED correspond à une ampoule incandescence de 155 W, couleur d'éclairage env. 5 000 K blanc
- Forte luminosité avec 123 lm/W, très bon indice de rendu des couleurs Ra 80

**Fonctions particulières:**
- Protection contre les surtensions jusqu'à 2,5 kV

### Données techniques

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Projecteurs |
| Information sur le produit | Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur. En cas d'utilisation à l'intérieur (p. ex. sous le plafond), la chaleur pourrait ne pas s'évacuer suffisamment.<br>Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Télécommandable | - |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Garantie | 3 ans |

| FIXATION | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 - 2.5 $mm^2$ |
| Nombre de contacts | 3 |

| BOÎTIER | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 267 mm x Largeur 252 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm |
| Poids | 1721 g |
| Matériau | Fonte d'aluminium et plastique résistant aux UV |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9016 |

| RACCORDEMENT | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel | 11.4 A / 98 µs |
| Courant de fuite | 0.022 mA |

| ÉCLAIRAGE | |
|---|---|
| Diffuseur | transparent |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Facteur de scintillement | <20 % |
| Puissance nominale P | 30 W |
| Flux lumineux | 3700 lm |
| Rendement lumineux | 123 lm/W |
| Température de couleur | 5200 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 6 SDCM |
| Durée de vie L70B10 à 25 °C | 45000 h |
| Durée de vie L70B50 à 25°C | 45000 h |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C | 30000 h |
| Durée de vie L80B50 à 25°C | 30000 h |
| Durée de vie L90B10 à 25°C | 15000 h |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C | 15000 h |

# FICHE TECHNIQUE


## SUN OFL TR 3700 850 WH

| Numéro d'article | Code GTIN |
|---|---|
| EL10810152 | 4015120810152 |


### Accessoires

| Nom du produit | Numéro d'article | Description du produit | Code GTIN |
|---|---|---|---|
| **Fixations** | | | |
| FL WALL ARM 700 WH | EL10810527 | Bras de fixation mural, blanc | 4015120810527 |
| FL GROUND SPIKE WH | EL10810541 | Piquet de terre, blanc | 4015120810541 |


### Dimensions




### Diffusion de la lumière





### Schéma de raccordement




Raccordement standard

### Schéma de raccordement




Raccordement standard avec interrupteur

### Description détaillée du produit

- Projecteur à LED dans un boîtier haute qualité en aluminium moulé sous pression
- La puissance lumineuse de 30 W LED correspond à une ampoule incandescence de 155 W, couleur d'éclairage env. 5 000 K blanc
- Forte luminosité avec 123 lm/W
- Très bon indice de rendu des couleurs Ra 80
- Support spécifique PTU en inox, peint, pour montage mural et en angle intérieur et extérieur
- Montage sûr grâce à une boîte de jonction distincte avec bornes de connexion facilement accessibles
- Toutes les vis apparentes sont en inox
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 30000 h